



SPD BOX B1TYPE

## 製品仕様書

作成部署	設計部 設計一課	
作成日	2020年4月11日	
改訂日	2020年11月19日	
承認	審査	担当
八巻	大本	榎本

### 1. 概説

本仕様書は、通信線路に加わる異常電圧、電流から人体、通信機器および通信線路を保護する機能を備えた SPD BOX B1TYPE について規定します。

### 2. 環境条件

屋外仕様	周囲温度	-25℃ ~ +70℃
	相対湿度	85%以下(ただし結露なきこと)
	据付地区	一般地区(非塩害)
	保護等級	IPX3

### 3. 構造

#### 3.1 構成

主要構成部品	数量	記 事
SPD BOX B1TYPE	1 式	ウォルボックス、WB-3DHM
LAN-CAT5e-P+ II (R)形	1 個	LAN-MB1 付
ケーブルファスナー L=85	2 個	

#### 3.2 構造、寸法

(1)SPD BOX B1TYPE	外観図	50362610A01
(2)LAN-CAT5e-P+ II (R)形	仕様書	S-162800C01 ~ C04
	外観図	S-162800A01

### 4. 塗装

箱体は、AES 製につき下記の色彩とします。  
ミルキーホワイト色

### 5. 性能

個々の性能は、個々の仕様書によります。

### 6. 添付品

品 名	数 量	記 事
ステンレスバンド、ラatchet付	2 本	SFT-N115
膜付グロメット	4 個	C-30-SG-26A-EP-UL



## 7. 環境対応(RoHS 指令対応)

本製品は「鉛」、「水銀」、「六価クロム」、「カドミウム」、「PBB(ホリ臭化ビフェニル類)」、「PBDE(ホリ臭化ジフェニルエーテル類)」を意図的に使用しておりません。

## 8. オプション品(別売)

ZPT1(劣化診断用テスト)

## 9. 契約不適合

契約不適合期間は検収後1年とし、万が一仕様上の性能に適合しないことが認められた場合は、すみやかに貴社が承認した方法により、無償で改善又は取替えを行います。また、改善又は取替えた部分はその時期より更に1年間更新されるものとします。

## 10. 保証

### (1) 本体

保証期間は以下のいずれかとし、先に到達する期間を優先します。

- ・検収日より起算し 12 ヶ月
- ・弊社工場出荷日より起算し 15 ヶ月

保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合は無償にて修理を行います。

ただし、以下の場合は保証の適用から除外させていただきます。

- ① 製品仕様書に記す条件を超える状態で使用されたことにより生じた場合
- ② 噴火、洪水、落雷等の自然災害により生じた場合
- ③ 地盤の変動、土砂崩れ、地質または地形の変化により生じた場合
- ④ 火災、爆発、衝突、飛散物接触等の外的要因により生じた場合
- ⑤ 第三者の行為に起因して生じた場合
- ⑥ 弊社に関係なく改造された場合、または二次工事に起因して生じた場合
- ⑦ 基礎(弊社工事範囲外)の損壊により生じた場合
- ⑧ 弊社が推奨する維持管理項目の点検と処置を実施せずに生じた場合
- ⑨ 購入品に関しては、その保証の範囲内とします。

### (2) 付帯設備類(購入品)

保証期間は以下のいずれかとし、先に到達する期間を優先します。

- ・検収日より起算し 12 ヶ月
- ・弊社工場出荷日より起算し 15 ヶ月




---

 SPD BOX B2TYPE
 

---



---

## 製品仕様書

---

作成部署	設計部 設計一課	
作成日	2020年11月19日	
改訂日	—	
承認	審査	担当
八巻	大本	榎本

### 1. 概説

本仕様書は、通信線路に加わる異常電圧、電流から人体、通信機器および通信線路を保護する機能を備えた SPD BOX B2TYPE について規定します。

### 2. 環境条件

屋外仕様	周囲温度	-25℃ ~ +70℃
	相対湿度	85%以下(ただし結露なきこと)
	据付地区	一般地区(非塩害)
	保護等級	IPX3

### 3. 構造

#### 3.1 構成

主要構成部品	数量	記 事
SPD BOX B2TYPE	1 式	ウォールボックス、WB-3DHM
LAN-CAT5e-P+ II (R)形	2 個	LAN-MB1 付
ケーブルファスナー L=85	2 個	

#### 3.2 構造、寸法

(1)SPD BOX B2TYPE 外観図 50362610A11

(2)LAN-CAT5e-P+ II (R)形 仕様書 S-162800C01 ~ C04  
外観図 S-162800A01

### 4. 塗装

箱体は、AES 製につき下記の色彩とします。  
ミルクイーホワイト色

### 5. 性能

個々の性能は、個々の仕様書によります。

### 6. 添付品

品 名	数 量	記 事
ステンレスバンド、ラatchet付	2 本	SFT-N115
膜付グロメット	4 個	C-30-SG-26A-EP-UL



## 7. 環境対応(RoHS 指令対応)

本製品は「鉛」、「水銀」、「六価クロム」、「カドミウム」、「PBB(ホリ臭化ビフェニル類)」、「PBDE(ホリ臭化ジフェニルエテル類)」を意図的に使用しておりません。

## 8. オプション品(別売)

ZPT1(劣化診断用テスト)

## 9. 契約不適合責任

契約不適合責任期間は検収後1年とし、万が一仕様上の性能に適合しないことが認められた場合は、すみやかに貴社が承認した方法により、無償で改善又は取替えを行います。また、改善又は取替えた部分はその時期より更に1年間更新されるものとします。

## 10. 保証

### (1) 本体

保証期間は以下のいずれかとし、先に到達する期間を優先します。

- ・検収日より起算し 12 ヶ月
- ・弊社工場出荷日より起算し 15 ヶ月

保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合は無償にて修理を行います。

ただし、以下の場合は保証の適用から除外させていただきます。

- ① 製品仕様書に記す条件を超える状態で使用されたことにより生じた場合
- ② 噴火、洪水、落雷等の自然災害により生じた場合
- ③ 地盤の変動、土砂崩れ、地質または地形の変化により生じた場合
- ④ 火災、爆発、衝突、飛散物接触等の外的要因により生じた場合
- ⑤ 第三者の行為に起因して生じた場合
- ⑥ 弊社に関係なく改造された場合、または二次工事に起因して生じた場合
- ⑦ 基礎(弊社工事範囲外)の損壊により生じた場合
- ⑧ 弊社が推奨する維持管理項目の点検と処置を実施せずに生じた場合
- ⑨ 購入品に関しては、その保証の範囲内とします。

### (2) 付帯設備類(購入品)

保証期間は以下のいずれかとし、先に到達する期間を優先します。

- ・検収日より起算し 12 ヶ月
- ・弊社工場出荷日より起算し 15 ヶ月